

Dane techniczne:

Transmisja GPRS:	Tak
Transmisja SMS:	Tak
Klasa GPRS:	B
Akumulatory:	li-ion
Liczba wejść cyfrowych (sygnał GND):	4
Liczba wejść cyfrowych (sygnał 12/24):	1
Liczba wyjść:	4
Identyfikacja kierowcy:	Tak
Identyfikacja pasażerów:	Tak
Kontrola napięcia akumulatora:	Tak
Kontrola obrotów silnika:	Tak
Współpraca z tachografem:	Wbudowana
Ilość możliwych do podłączenia termometrów:	4
Dodatkowe urządzenia zliczające (np. wylany gaz):	Tak
Współpraca z sondą poziomu paliwa:	Tak
Wejście analogowe:	Tak
Kontrola otwarcia obudowy:	Tak
Kontrola rozpięcia złącz zasilania:	Tak
Inteligentne zarządzanie energią:	Tak
Pamięć wewnętrzna:	32 000 pozycji
Pamięć zewnętrzna:	Tak
Sterowanie przy pomocy PDA:	Tak
Nawigacja przy pomocy PDA:	Tak
Komunikacja tekstowa przy pomocy PDA:	Tak
Gniazdo RS232:	Wbudowane
Materiał:	Obudowa aluminiowa
Montaż:	kabina samochodowa
Napięcie zasilania:	12 ÷ 24 V
Tryb awaryjny:	akumulator od 30 do 48 h
Wymiary:	138x130x29 mm